

W.-NR. 1.2085 1000mm



Toleranties:

Dikte	-0,00 /+0,20mm
Breedte	-0,00 /+0,40mm
Vierkant	-0,00 /+0,20mm
Lengte 1000mm	+5,00 /+30,00mm

Vorbewerkt, gelegeerd gereedschapsstaal met bewerkingstoeslag
 Dikte en breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreest
 Voorzijden gezaagd
 Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm
 Roestvast verpakt in VCI-papier

Dikte in mm

Breedte in mm

Dikte \ Breedte	8.20	10.40	12.40	15.40	16.40	20.40	25.40	30.40	36.40	40.40	46.40	50.40	56.40	60.40	70.40	76.40	80.40	100.40
20.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦												
25.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦											
30.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦										
32.40	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦										
40.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦								
50.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦						
60.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦		♦				
70.40	♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦		♦				♦	♦			
80.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦		♦	♦		♦	
100.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
125.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦	♦	♦	♦	♦
130.40				♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦						
140.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦		♦	♦		♦	
150.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
200.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦			♦
220.40						♦	♦	♦	♦			♦						
250.40	♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦						
300.40	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦		♦				
350.40						♦	♦	♦		♦								
505.00	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦	♦		♦	♦