W.-NR. 1.2343 ESU 500mm

Toleranties:

Dikte	-0,00 /+0,20mm
Breedte	-0,00 /+2,00mm
Lengte 500mm	-0,00 /+5,00mm

Voorbewerkt, gelegeerd gereedschapsstaal met bewerkingstoeslag
Dikte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd, met bewerkingstoeslag
Breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd, met bewerkingstoeslag
Voorzijden gezaagd
Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm
Roestvast verpakt in VCI-papier

Dikte in mm

Breedte in mm

Dikte / Breedte	8.20	10.40	12.40	15.40	20.40	25.40	30.40	40.40	50.40	60.40	70.40	80.40	90.40	100.40
43.00					◆	◆	◆	◆	◆					
53.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
63.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆					
73.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
83.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆		
93.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
103.00	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
123.00	◆		◆	◆		◆	◆	◆	◆				◆	◆
143.00	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
153.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
163.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
203.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
253.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
303.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
503.00	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆