

# W.-NR. 1.2842 precisie vlakstaal 500mm



## Toleranties:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Dikte        | -0,00 /+0,05mm |
| Breedte      | -0,00 /+0,20mm |
| Vierkant     | -0,00 /+0,05mm |
| Lengte 500mm | -0,00 /+5,00mm |

Precisievlakstaal van gelegeerd gereedschapstaal  
 zonder bewerkingsoeslag volgens DIN 59350  
 Dikte van het materiaal voorgeslepen  
 Breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd  
 Voorzijden gezaagd  
 Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm  
 Roestvast verpakt in VCI-papier

Dikte in mm

| Dikte \ Breedte | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.00            |      |      |      |      | ♦    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.00            |      |      |      |      |      | ♦    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.00           |      |      | ♦    | ♦    | ♦    |      | ♦     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15.00           |      |      |      |      |      | ♦    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25.00           |      |      | ♦    |      |      |      |       | ♦     | ♦     |       |       |       |       |       |       |
| 30.00           |      |      | ♦    |      |      |      |       | ♦     |       |       |       |       |       |       |       |
| 35.00           |      |      |      |      | ♦    | ♦    | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |       | ♦     | ♦     |       |       |
| 40.00           |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       | ♦     |       |       | ♦     |       |
| 45.00           |      |      |      |      |      |      |       |       |       | ♦     | ♦     |       | ♦     | ♦     |       |
| 50.00           |      |      | ♦    |      |      | ♦    |       | ♦     |       | ♦     |       |       | ♦     |       | ♦     |
| 60.00           | ♦    |      | ♦    |      |      |      |       | ♦     | ♦     |       |       |       |       | ♦     | ♦     |
| 70.00           |      |      | ♦    |      | ♦    | ♦    |       | ♦     | ♦     |       | ♦     |       | ♦     | ♦     | ♦     |
| 80.00           |      |      |      | ♦    | ♦    | ♦    |       |       |       |       |       |       |       | ♦     | ♦     |
| 100.00          |      |      |      |      |      |      |       |       | ♦     |       |       |       | ♦     | ♦     | ♦     |
| 120.00          |      |      |      | ♦    | ♦    |      |       | ♦     |       |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     |
| 125.00          |      |      | ♦    | ♦    | ♦    | ♦    | ♦     | ♦     | ♦     |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |
| 150.00          |      | ♦    | ♦    |      | ♦    |      |       |       |       |       |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |
| 160.00          |      |      | ♦    | ♦    |      | ♦    | ♦     |       |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     |       |
| 180.00          |      | ♦    | ♦    |      |      | ♦    | ♦     | ♦     |       |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |       |
| 200.00          |      |      |      |      |      |      |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |
| 250.00          |      |      | ♦    |      |      | ♦    |       | ♦     |       |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |
| 300.00          |      |      | ♦    |      | ♦    | ♦    |       | ♦     |       |       |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |
| 405.00          |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       | ♦     |       |
| 505.00          |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       | ♦     |       |

Breedte in mm



# W.-NR. 1.2842 precisie vlakstaal 1000mm

## Toleranties:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Dikte         | -0,00 /+0,05mm  |
| Breedte       | -0,00 /+0,20mm  |
| Vierkant      | -0,00 /+0,05mm  |
| Lengte 1000mm | +5,00 /+30,00mm |

Precisievlakstaal van gelegeerd gereedschapstaal  
zonder bewerkingsoeslag volgens DIN 59350  
Dikte van het materiaal voorgeslepen  
Breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd  
Voorzijden gezaagd  
Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm  
Roestvast verpakt in VCI-papier

**Dikte in mm**

**Breedte in mm**

| Dikte \ Breedte | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35.00           |      |      |      |      |       |       |       |       | ♦     |       |       |
| 70.00           |      | ♦    |      |      |       |       |       |       |       |       | ♦     |
| 120.00          |      |      |      | ♦    |       |       |       |       |       |       |       |
| 125.00          |      | ♦    |      |      | ♦     | ♦     |       |       | ♦     |       |       |
| 150.00          |      |      |      |      |       |       |       | ♦     |       |       | ♦     |
| 160.00          |      | ♦    | ♦    |      |       |       | ♦     |       |       | ♦     |       |
| 180.00          | ♦    |      |      |      |       |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |       |
| 200.00          |      |      |      |      |       |       |       |       |       | ♦     |       |
| 250.00          |      |      |      |      |       | ♦     |       |       | ♦     | ♦     |       |
| 300.00          | ♦    |      |      |      |       |       |       | ♦     |       |       |       |





# W.-NR. 1.2842 1000mm

## Toleranties:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Dikte         | -0,00 /+0,20mm  |
| Breedte       | -0,00 /+0,40mm  |
| Vierkant      | -0,00 /+0,20mm  |
| Lengte 1000mm | +5,00 /+30,00mm |

Vorbewerkt, gelegeerd gereedschapsstaal met bewerkingstoeslag  
Dikte en breedte van het materiaal voorgeslepen/fijngefreesd  
Voorzijden gezaagd  
Oppervlakte ruwheid max. 3,2 µm  
Roestvast verpakt in VCI-papier

**Dikte in mm**

Breedte in mm

| Dikte \ Breedte | 6.40 | 8.40 | 10.40 | 12.40 | 15.40 | 16.40 | 20.40 | 25.40 | 30.40 | 32.40 | 40.40 | 50.40 | 63.40 |
|-----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 32.40           | ♦    | ♦    | ♦     | ♦     |       | ♦     |       |       |       |       |       |       |       |
| 50.40           |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ♦     |       |
| 63.40           | ♦    |      |       | ♦     |       |       | ♦     | ♦     |       |       |       |       | ♦     |
| 80.40           |      | ♦    |       |       |       | ♦     |       |       |       |       |       |       |       |
| 100.40          |      |      |       |       |       | ♦     |       |       |       | ♦     |       |       |       |
| 125.40          |      |      |       |       | ♦     |       |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     |       |
| 150.40          |      |      |       |       |       |       |       | ♦     | ♦     |       |       | ♦     | ♦     |
| 160.40          |      |      |       | ♦     |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     | ♦     |
| 175.40          |      |      |       | ♦     |       |       | ♦     | ♦     |       |       |       |       | ♦     |
| 200.40          |      |      |       |       |       |       |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     |       |
| 250.40          |      |      |       |       | ♦     |       |       |       | ♦     |       | ♦     | ♦     |       |
| 505.00          |      |      |       | ♦     |       |       | ♦     | ♦     |       |       |       |       |       |